

Difuzér BONI-22

Ref. B17119F

NOVÝ



- Atraktivní efekt podsvícené bosáže fasády
- Odolnost proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- na zacvaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	mléčný
Materiál	PMMA
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Světelná propustnost	67 %
Šířka	23.5 mm
Výška	16 mm
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17119F_1
2005 mm	B17119F_2
3010 mm	B17119F_3

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > FASÁDNÍ

NOVÝ



FASKO
A04323