

Difuzér HR-IP-15

Ref. čís. B17154

NOVÝ



- Určená pro stavbu utěsněných svítidel
- Utěsnění na stupeň krytí IP65 je možné díky speciálnímu krytu, který se velmi snadno instaluje – systémem zacvaknutí (click-in)

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	mléčný
Materiál	PC
Tvary	ploché
Světelná propustnost	41 %
Šířka	14.4 mm
Výška	9 mm
S možností získání světelné řady	ano
Možnost ohýbání	ano
Vysoká mechanická odolnost	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17154F_1
2005 mm	B17154F_2
3010 mm	B17154F_3

standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)

Difuzér HR-IP-15

Ref. čís. B17154


PODOBNÉ PROFILY



Profil HR-SLIM
A00015



Profil HR-SLIM-KOZ
A00037



Profil HR-SLIM-KOZ-BD
A18082