

Difuzér HS-12

Ref. B17201



- Doporučovaná pro stavbu utěsněných svítidel

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech

INSTALACE


- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ



TECHNICKÝ VÝKRES




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	PC
Tvary	plochý
Maximální délka na objednávku	3000 mm
Šířka	14.8 mm
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Ref
mléčný	73 %	1000 mm	B17201M_1
		2005 mm	B17201M_2
		3010 mm	B17201M_3
čirý	94 %	1000 mm	B17201T_1
		2005 mm	B17201T_2
		3010 mm	B17201T_3

standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 60 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)


PROFILE PODOBNE



PAC-ALU
A04370



STOS-ALU
A04369



TRIADA
A04476