

Difuzér KA-11S

Ref. B17038F



ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- do profilu, na zacvaknutí

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	mléčný
Materiál	PC
Tvary	čtvercový
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Světelná propustnost	73 %
Šířka	15 mm
S možností získání světelné řady	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17038F_1
3010 mm	B17038F_3
2005 mm	B17038F_2

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > UNIVERZÁLNÍ



MICRO-H
A00599



MICRO-PLUS
A02966

Difuzér KA-11S

Ref. B17038F

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY ZÁKLADNÍ



ZÁSLEPKA

M-K

C24216C02