

Difuzér FOLED-27

Ref. B17045S, B17039B



- Odolnost proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- na zavaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES



TECHNICKÁ SPECIFIKACE


Materiál	PMMA
Tvary	ploché
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Šířka	26.9 mm
S možností získání světelné řady	ano
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Povrchová úprava	Světelná propustnost	Délka	Ref
saténový	74 %	1000 mm	B17045S_1
		2005 mm	B17045S_2
		3010 mm	B17045S_3
černá	24 %	1000 mm	B17045B_1
		2005 mm	B17045B_2
		3010 mm	B17045B_3

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > NAPÍNANÉ STROPY



FOLED
A08332V1



FOLED-BOK
A08334V1



FOLED-SUF
A08333V1