

Difuzér KIDES-DUO-33S

Ref. B17131T



- Odolnost proti atmosférickým podmínkám

ÚČEL PRODUKTU

- Ochrana LED a rozptylování světla v osvětlovacích tělesech


INSTALACE

- na zavaknutí do určeného profilu

DALŠÍ INFORMACE

- POZOR! tuhé svítidlo, není určeno k ohýbání a deformování
- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance $\pm 1,5$ mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

TECHNICKÝ VÝKRES




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Povrchová úprava	poloprůhledný
Materiál	PMMA
Tvary	čtvercový
Maximální délka na objednávku	6000 mm
Světelná propustnost	84 %
Šířka	37 mm
Odolnost vůči UV paprskům	ano

Délka	Ref
1000 mm	B17131T_1
2005 mm	B17131T_2
3010 mm	B17131T_3

SOUVISEJÍCÍ PROFILY > K TVORBĚ NÁSTĚNNÝCH SVÍTIDEL



KIDES-DUO
A18032